## Image Controller Easy

## Transmitting QSO Mode

- 1 JTDX を起動してください。
  - モードは FT8 にしてください。
  - ① JTDX のタブ 2 を選んでください。
  - ② Free Message にチェックを入れてください。

Start JTDX.

- Set Mode to FT8.
- ① Select Tab 2 of JTDX.
- 2 Check Free Message

# JTDX by HF community v2.0.1-rc130, derivation	ative work base	d on WSJT-X by	K1JT		- □ >	×
File View Mode Decode Save AutoSeq DXpedition Mi	isc Help					
UTC         dB         DT         Freq         Message         Band Activity           230445         -6         0.5         2135         ~ PJ2LJG         UAOCW         PN78         ^	14.0	74 000	23:05	5:59	TX 15/45	<sup>2</sup> wr
230445 -18 0.0 1959 ~ KJOI YV5DRN -06 230445 -3 -0.0 1620 ~ PJ2LJG JHORVY -12	20m	V Menus	Tx FT8 **	Report - 15 🜲	S meter	
230445 1 -0.0 1556 ~ VP9NM JA4DND -13 230445 -13 0.5 2041 ~ CE2EC K4YYL EM84	DX Gall	UX Grid	Tx 2414 I	Tx=Rx	Hound	-
230445 -14 0.1 945 ~ JI3MJK W6VZV R-12	1		Rx 2414 🗘	Rx=Tx	AutoTX	-
230445 -16 0.1 1368 ~ N4PSK WQ3U R-03 230445 -12 0.0 1455 ~ K6RGR WA3OGO FM09	<u>L</u> ookup	Add	🗹 Wanted	Lockd Tx=Rx	AutoSeq3	3
24.02.19 23:05:14 UTC 20m	callsign:					
230500 -2 0.0 1940 ~ CQ VA7GEM CN89 230500 -12 1.8 1128 ~ CO BH4TVU PM01	prefix:			DE		
230500 13 -0.1 2262 ~ KP4EJ BG4QNE PM01 230500 -9 -0.0 1391 ~ NF3E JEIVTZ PM95	220415	aB DI Fre -9 -0.2 241	q Messaq 0 ~ WA2HIP	JO7WXN R-0	1 1	
230500 -14 0.2 2048 ~ HL4CBX VE3MZD EN82	220445 -	11 -0.1 241 18 0.2 241	0 ~ WA2HIP 0 ~ JO7WXN	JO7WXN 73 WA2HIP RRR	Bypass	-
230500 -15 0.0 1874 ~ CQ DH31EG FM74 230500 -15 0.1 2392 ~ K2ZJ JA1QOW PM95	220515	-9 - 0.2 241	0 ~ WA2HIP 1 ~ JO7WXN	JO7WXN 73 WA2HTP 73	1 QSO	5
24.02.19 23:05:29 UTC 20m	220545	-8 -0.1 241	0 ~ N4LKB	JO7WXN -24	AnsB4	4
230515 -12 0.1 1097 ~ K4KZY VK6XN RR73	<				> <u>S</u> top	
230515 -8 -0.0 1619 ~ PJ2LJG JH0RVY -12 230515 -7 0.1 2392 ~ JA1QOW K2ZJ -22	E <u>n</u> able T×		XQ 🗌 🗹 RI	RR AnsCQ Skp	Grid 🔲 🛛 🖓 🖓	)H ]
230515 -6 0.4 2135 ~ P32LdG DAUCW PN/8 230515 -1 -0.0 1556 ~ VP9NM JA4DND -13	Log <u>Q</u> SO	Erase	CQ	Grid	-70	) )
230515 -13 0.5 2042 ~ CE2EC R411L R-12 230515 -12 0.0 1455 ~ K6RGR WA30GQ FM09	Hint	S <u>W</u> L mode	dB	R+dE	3 -50	) )
230515 -15 0.0 1959 ~ KJOI YV5DRN RR73 230515 -14 0.0 1613 ~ PJ2LJG JA3XNH -18	1000	E like	RRR	73	-30	) )
24.02.19 23:05:44 UTC 20m 230530 8 -0.1 2262 ~ KP4EJ BG4ONE PM01	Mauc	ritter	CQ JQ1HDR QM	05 O Ge	en mser -10	)
	Decgde	Clear DX	JQ1HDR/IMAGE	: ( <b>2)</b> • Fr	ee msg 57dB	
Receiving FT8	WD 6m	14/15	Logd	24 2 2019	FT8 54	1,4

信号が受信され表示されていることを確認して Easy をスタートしてください。

Confirm that the signal is received and displayed then start Easy.

Setting	TX-Hybrid	RX-JO1H	IDR Digi Site					
MyCall	TX-IIJ DIG	IOTHD	R			nanosc		
ITDYIC	a Dir	C*Illsers/DCIIseriAnnDatail ocal ITDX Sot						
OntinE	g Di	44.075MUZ						
UIIAII FI	equency	14.07 514112	1			_		
RX Ir	nage Popu	ip 5	QSO Mode		/ho is o	n air		
	nage Pop I	in after lin	Load		uto Star	rt		
	matic Dor	ort 🔽	Do Macro @Uni	and 🔽	ште	Day		
	maue Rep			uau ⊵	JUIC	⊻] Uaj		
	( 18.1.0.8	/ or newer	201902	P	SK Off /	Air		
Picture	Size and	Font						
Maxv	Vidth 12	su ~ Ma	IX Height 1024		] Heigh	Limit		
⊡ Ex	pantion w	hen smalle	r pic is loaded	Font	Registr	ation		
🗹 Max	Saved RX	Check	RX Folder Ma	ax 2	00			
Digi Sit	te Server	JQ1HDR	🖂 Auto Uplo	ad Digis	site			
My Ima	ge Server	Hybrid	🗌 Use My Ir	nage Se	rver for	тх		
Decode	Timing se	c 2 ~			] Show	Traffic		
2124 201	90224_0354	00 -16 0.3 2	2124 ~ CQ JI7UU	0 QM08				
2089 201	90224_0354	00 -17 0.9 2	2089 ~ CQ BG4CS	SP PM01	15			
1512 201	90224_0354	00 -18 0.1 1	512 ~ R6AV JH8	YN QN03				
1017 201	90224_0354	00 -12 -0.4	1017 ~ CQ RTOT (	0012				
His Call	W7QQF	Name	Edward san	SNR	-11			
		1				-		
*** Now	Processin							

2



1 Check the QSO mode.

② Right click the TX Image button. It changes to TX Image 2. Right click again to make normal mode.

③ Please select the desired CQ ,,,, 73. When this is transmitted, the QSO mode will be transmitted.

① QSO モードにチェックを入れます。

TX Image ボタンを右クリックします。 TX Image2
 に変更されます。もう一度右クリックすると通常のモードなります。

③ 希望する CQ....73 を選んでください。 これ送信す ると QSO モード送信になります。



1 Check the QSO mode.

② Right click the TX Image button. It changes to TX
Image 2. Right click again to make normal mode.
③ Please select the desired CQ ,,,, 73. When this is transmitted, the QSO mode will be transmitted.

① QSO モードにチェックを入れます。

 TX Image ボタンを右クリックします。 TX Image2 に変 更されます。 もう一度右クリックすると通常のモードなりま す。

 3 希望する CQ,...,73 を選んでください。これ送信すると QSO モード送信になります。